

Industrieller VPN-Router eWON COSY 131



- Internetzugang über WAN, WLAN oder Mobilfunk
- Integrierter 4-fach Switch für Maschinen-LAN
- Sicher und Firewall-freundlich durch VPN-Technologie
- Direkte Anschlussmöglichkeit für SPS'en, HMI, Webcams u.ä.
- Fernzugriff auf Ethernet- und USB-Geräte
- SD-Karten-Slot zur einfachen Konfiguration
- Mehrsprachiges Web-Interface zur Konfiguration

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/cosy131>

Beschreibung

Der Industrie-Router Cosy 131 ist für Maschinenbauer, OEMs, und Systemintegratoren die kostengünstigste Lösung für die Fernwartung von Maschinen und Anlagen über das Internet. Über die kostenlose Verbindungs-Software eCatcher wird ein VPN-Tunnel zum Cosy Industrie-Router aufgebaut um eine sichere Fernwartung zu gewährleisten.

Die Konfiguration erfolgt einfach über den integrierten Webserver, FTP-Server oder über eine optionale SD-Karte. Dank der USB-Schnittstelle können auch Geräte zur Fernwartung angeschlossen werden die nicht über eine Ethernet-Schnittstelle verfügen.

Über das dazugehörige Verbindungsportal Talk2M wird eine zentrale Benutzer- und Geräteverwaltung sowie weitere Sicherheits-Funktionen zur Verfügung gestellt.

Produkt-Details

Unterstützte Geräte	Jede/s SPS/Gerät mit Ethernet TCP/IP USB-Geräte
Sicherheit:	OpenVPN im SSL UDP oder HTTPS Modus. Es wird SSL / TLS für die Sitzungsauthentifizierung und das ESP Protokoll für den gesicherten Tunnel Transport über UDP genutzt. Unterstützt werden X509 PKI (Public Key Infrastructure) für die Sitzungsauthentifizierung, das TLS Protokoll für den "Schlüssel-Austausch", die Cipher-Independent EVP-Schnittstelle (DES, 3DES, AES, BF) für die verschlüsselte Tunnel-Verbindung und der HMAC-SHA1 Algorithmus für die getunnelten Daten. Verbindungsfreigabe optional über Schlüsselschalter möglich. Zwei-Wege-Authentifizierung möglich.
Echtzeituhr:	Integriert; Synchronisation über HTTP (manuell) oder NTP (automatisch)
Konfiguration:	Über Webserver, FTP oder SD-Karte
Verbindungsaufbau:	Ausgehende Verbindung über HTTPS-Port 443 oder UDP-Port 1194
Ein- und Ausgänge:	<ul style="list-style-type: none"> • 2x digitaler Eingang (0 bis 24 VDC, als Schlüsselschalter nutzbar) • 1x digitaler Ausgang (MOSFET, 200 mA)

Schnittstellen:	<ul style="list-style-type: none"> • 1-4 x LAN RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbit/s (frei konfigurierbar) • bis zu 3 x WAN RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbit/s (frei konfigurierbar) • 1 x USB 2.0 Buchse (max. 500mA) • 1 x SD-Karten-Slot
Spannungsversorgung:	12 VDC bis 24 VDC +/- 20% @ 4 Watt
Betriebstemperatur:	Betrieb: -25 °C bis + 70 °C Lagerung: - 40 °C bis + 70 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 95 %, nicht kondensierend
Montage:	Hutschiene (DIN) oder Wandmontage
Gewicht:	202 g
Abmessung HxTxB (mm):	108 x 99 x 43 (ohne Antenne)
Schutzart:	IP20
Zertifikate & Zulassungen:	CE, UL, FCC, R&TTE, RED Optional integriert Mobilfunk (2G, 3G, 4G):
Antennenanschluss:	RP-SMA-Buchse
Mobilfunkstandards:	WEC6133D (Weltweit): 2G / GSM / GPRS / EDGE QuadBand (850, 900, 1800, 1900 MHz) 3G / HSPA+ / UMTS Pentaband (800/850,900, AWS 1700, 1900, 2100 MHz) WEC6133G (Europa): 3G / HSPA+ / UMTS (900, 2100 MHz) 4G / LTE (800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz) WEC6133H (Nordamerika): 3G / HSPA+ / UMTS (850, 1900 MHz) 4G / LTE (700, 850, 1700, 1900 MHz)
Mobilfunk-Antenne:	nicht im Lieferumfang enthalten Optional integriert WLAN (802.11b/g/n):
WLAN Standard:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 Ghz Unterstützte Kanäle 1 bis 11 Ausgangsleistung 19dBm
WLAN-Antenne:	Aufsteckantenne im Lieferumfang Hinweis: Bei Verwendung von Zubehör-Antennen die zulässige Sendeleistung beachten.

Bestell-Nr. Produkt(e)	
WEC61330	eWON Cosy 131 - LAN / WAN
WEC6133C	eWON Cosy 131 - LAN / WLAN
WEC6133D	eWON Cosy 131 - LAN / 3G (Mobilfunk)
WEC6133G	eWON Cosy 131 - LAN / LTE (Mobilfunk) Europa
WEC6133H	eWON Cosy 131 - LAN / LTE (Mobilfunk) Nordamerika

Bestell-Nr. Zubehör	
WEW40902F	Rundstrahl-Mobilfunkantenne GSM, 2G/GPRS, 3G/UMTS/HSPA mit 5 m Anschlusskabel
WEW40902G	Richtfunkantenne für WLAN, GSM, 2G/GPRS, 3G/HSPA/UMTS, 4G/LTE schraubbar mit 5 m Kabel
WEW40902H	Rundstrahl-Mobilfunkantenne für GSM, 2G/GPRS, 3G/UMTS/HSPA, 4G/LTE mit 5 m Anschlusskabel
WEW40902I	Aufsteck-Mobilfunkantenne GSM, 2G/ GPRS, 3G/UMTS/HSPA, 4G/LTE Abwinkelbar 90° und 180°
WEW40902W	Montagewinkel für WEW40902F
WEW40902M	Magnetfußantenne GSM, 2G/ GPRS, 3G/UMTS/HSPA, 4G/LTE- Antenne mit 2 m Anschlusskabel
WEW40902N	Magnetfußantenne GSM, 2G/ GPRS, 3G/UMTS/HSPA, 4G/LTE- Antenne mit 5 m Anschlusskabel
ECCAIRC01	Verlängerungskabel Mobilfunkantenne 1 Meter
ECCAIRC03	Verlängerungskabel Mobilfunkantenne 3 Meter
ECCAIRC05	Verlängerungskabel Mobilfunkantenne 5 Meter
DSD16GB0	SD-HC Flash-Speicherkarte 16GB Class 10 45MB/s
DRS3-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Schraubklemme
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

