

Netzteil 10 A (36200)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **36200 000A**

BROOME10®CrossBoard

Netzteil 10 A

400 V AC / 24 V DC, mit Push-in-Klemmen
mit CrossLink®-Schnittstelle

System

CrossBoard® 125A / 250A, CrossBoard® 800 A

Produktvorteile

Direktkontaktierung auf CrossBoard®

Wirkungsgrad von 95% ermöglicht Baubreite von 45 mm

Selbstschutz im Kurzschlussfall mit intelligentem Neustart

Entfall der Vorsicherung

Überspannungsfestigkeit bis zu 6 kV

Produktgruppe 21

Untergruppe 40

VE 1
EAN 4021267362003

ECLASS 6.1 27142325
ECLASS 7.1 27142325
ETIM 4.0 EC002540
ETIM 5.0 EC002540

Zulassungen

Standards

IEC 61010-1:2010
IEC 61010-2-201:2013
UL 61010-1
UL 61010-2-201

Approbationen

IEC (CB) , UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: BROOME10

UL file: E497002, UL category (for USA): NMTR. <https://www.ul.com>
UL file: E497002, UL category (for Canada): NMTR7. <https://www.ul.com>

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61010-1:2010
IEC 61010-2-201:2013

Elektrische Werte IEC

Bemessungsspannung (IEC) AC: 480 V
min. Betriebsspannung AC: 380 V

Ausgangsspannung DC:	24 V
Ausgangsstrom:	10 A
Spannungsregelung:	Nein
typ. Überbrückungszeit (400 V):	20 ms
typ. Überbrückungszeit (480 V):	20 ms
Trennung Eingang / Ausgang:	SELV / PELV
Überspannungsschutz:	32 V
paralleler Betrieb möglich:	Ja
Betrieb in Reihe möglich:	Ja

Bemessungsfrequenz (IEC): 50 / 60 Hz

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Spannungsabgriff 2-polig von L1 + L2

Angaben UL

Standards

UL 61010-1

UL 61010-2-201

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsspannung (UL) AC: 480 V

min. Betriebsspannung AC: 380 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

Mechanische Werte

B x H x T: 45 x 160 x 130

Gewicht: 71,8 kg/100

Poligkeit: 2-polig

Schutzart: IP30

Einbaulage senkrecht: Ja

Einbaulage waagerecht: Nein

Klemmstellen

Push-in Anschluss

AWG14 (2,5 mm²)

Antrieb: 0,5x3

Abisolierung: 10 mm

Querschnitt min.: 0,2 mm²

Querschnitt max.: 2,5 mm²

Querschnitt min. UL: AWG 24

Querschnitt max. UL: AWG14

f+AE max. 1,5 mm²

Anwendungshinweise

for UL feeder circuits >250V

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000188049>