

PRODUKTE

AUTOMATISIERUNG INDUSTRIE INSTALLATIONSGERÄTE



ÜBER UNS



Finder wurde 1954 in Italien gegründet. Seitdem entwickelt und produziert Finder eine breite Palette an elektromechanischen und elektronischen Komponenten sowohl für den Installations- als auch für den Industriebereich und die Gebäudeinstallation. Dank der globalen Vision, vertreibt Finder heute Produkte weltweit, über ein Netzwerk von 29 eigenen Niederlassungen und mehr als 80 Handelspartnern. Finder betrachtet sich als internationale Familie, bestehend aus mehr als 2000 Personen, die alle durch die selbe Leidenschaft für unsere Produkte vereint sind.



Mehr als **14000** Verschiedene Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen. Zum Einsatz als Herzstück der Automatisierung, zur Steuerung von Maschinen, Energie, Zeiteinstellungen, Temperaturen, Füllständen, Beleuchtungen und vielem mehr.

ALS GLOBALER RELAISHERSTELLER VERFÜGEN UNSERE PRODUKTE ÜBER ZAHLREICHE ZERTIFIZIERUNGEN



FINDER IST EIN ITALIENISCHES UNTERNEHMEN MIT WELTWEITER PRÄSENZ

4 PRODUKTIONSSTÄTTEN IN EUROPA

29 VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN

+80 OFFIZIELLE DISTRIBUTOREN



UMWELT, SOZIALES UND GOVERNANCE (ESG)

Finder betrachtet soziale und ökologische Nachhaltigkeit als grundlegende Prinzipien des Wirtschaftens, ebenso wie die Überzeugung, dass sich das Wachstum der Unternehmen in Synergie mit einer bewussten Vision der Zukunft entwickeln muss. Deshalb setzt sich Finder für die Reduzierung und Beseitigung von CO₂-Emissionen ein. Finder möchte eine Kultur der Integrität und Transparenz verbreiten und arbeitet mit Interessengruppen zusammen, die diese Werte teilen.

AUTONOMIE UND UNABHÄNGIGKEIT

Unsere unternehmerische, finanzielle und technologische Autonomie ermöglicht uns eine optimale Steuerungsmöglichkeit aller Geschäftsprozesse, die unter anderem zu vereinfachten Zollverfahren und einer hohen Zuverlässigkeit unserer Liefertreue führen.



ISO 9001:2015
Quality management system



IECEx
Equipment for Use in
Explosive Atmospheres



ISO 14001:2015
Environmental management system



ISO 27001-27701
Information Security and
Privacy Management System



ISO 45001:2018
Health and safety management system



ISO 50001:2018
Energy management system



ISO 14064-1:2019
Carbon Footprint verification




AEOF
Simplified customs and enhanced supply chain security




FSC
Forest Stewardship Council



Cribis Prime Company
Recognition of highest reliability of commercial relations

Eigenschaften	Max. Kontakt- dauerstrom	Anzahl der Kontakte*	Fassung
 Serie 30 - Dual-In-Line-Relais – DC-Spule, sensitiv 200 mW oder 400 mW – Basis-Isolierung zwischen Spule - Kontaktsatz – Schwachstromrelais	2 A	2 W	
 Serie 32 - Miniatur-Printrelais – DC-Spule, sensitiv 200 mW – Basis-Isolierung zwischen Spule - Kontaktsatz – Leistungsrelais in Dual-In-Line-Bauform	6 A	1 W 1 S	
 Serie 34 - Schmales Steck-/Printrelais – DC-Spule, sensitiv 170 mW – Sichere Trennung, 6 kV (1.2/50 µs) zwischen Spule - Kontaktsatz – 5 mm breit	6 A	1 W 1 S	
 Serie 34 - Schmalen Steck-/Print-Optokoppler – DC-Eingang, sensitiv – DC- oder AC-Halbleiterausgang – 5 mm breit	0.1 A 0.2 A 2 A 6 A	1 SSR	
 Serie 36 - Printrelais – DC-Spule, 360 mW – Basis-Isolierung zwischen Spule - Kontaktsatz – Leistungsrelais in Würfelbauform	10 A	1 W	
  Serie 40 - Steck-/Printrelais – DC-Spule, 500 oder 650 mW oder AC-Spule – Pinlänge 3.5 mm für Leiterplatte oder 5.3 mm als Steckrelais – Sichere Trennung zwischen Spule - Kontaktsatz – 8 mm Luft- und Kriechstrecke, 6 kV (1.2/50 µs)	8 A 10 A 12 A 16 A	1 W 1 S 2 W 2 S	 
 Serie 41 - Niedriges Steck-/Printrelais – DC-Spule, 400 mW oder AC-Spule – Bistabil mit 2 Spulen, 650 mW – Sichere Trennung zwischen Spule - Kontaktsatz – 8 mm Luft- und Kriechstrecke, 6 kV (1.2/50 µs) – Ausführung nach IECEx, ATEX (Ex ec nC), HazLoc Class I Div. 2 konform, verfügbar	12 A 16 A 8 A	1 W 1 S 2 W	
 Serie 41 - Niedriger Steck-/Print-Optokoppler – DC-Eingang, sensitiv – DC- oder AC-Halbleiterausgang – 15.7 mm hoch	3 A 5 A	1 SSR	
 Serie 43 - Niedriges Printrelais – DC-Spule, 250 oder 400 mW – Sichere Trennung zwischen Spule - Kontaktsatz – 10 mm Luft- und Kriechstrecke, 6 kV (1.2/50 µs) – Raster 3.2 oder 5 mm – Relais Ausführung mit "gekapselter Trenneinrichtung", geprüft gemäß ATEX EN 60079-1 § 15.5 nach «DC» Prüfmethode für Gase der Gruppe IIB	10 A 16 A	1 W 1 S	
 Serie 45 - Printrelais – DC-Spule, 360 mW – Sichere Trennung, 6 kV (1.2/50 µs) zwischen Spule - Kontaktsatz – Volle ≥ 3 mm/≥ 3.6 mm Abschaltung, EN 60335-1, EN 60730-1, optional – Umgebungstemperatur bis +125 °C – Relais Ausführung mit "gekapselter Trenneinrichtung", geprüft gemäß ATEX EN 60079-1 § 15.5 nach «DC» Prüfmethode für Gase der Gruppe IIB (je nach Typ)	10 A 16 A 16 A	1 S 1 S 1 Ö (nur 45.71)	

* W = Wechsler, S = Schließer, SSR = Halbleiterausgang (Schließer)

Eigenschaften	Max. Kontakt- dauerstrom	Anzahl der Kontakte*	Fassung
 Serie 46 - Industrie-Miniaturrelais – DC-Spule, 500 mW oder AC-Spule – Sichere Trennung, 6 kV (1.2/50 µs) zwischen Spule - Kontaktsatz – Blockierbare Prüftaste und mechanische Anzeige	16 A 8 A	1 W 2 W	Serie 97 
 Serie 55 - Industrierelais – DC-Spule oder AC-Spule – Basis-Isolierung zwischen Spule - Kontaktsatz – Blockierbare Prüftaste und mechanische Anzeige, Standard bei 2 und 4 Wechslern	10 A 7 A	2 W 3 W 4 W	Serie 94 
 Serie 56 - Miniatur-Leistungsrelais – DC-Spule oder AC-Spule – Basis-Isolierung zwischen Spule - Kontaktsatz – Blockierbare Prüftaste und mechanische Anzeige – Kontaktöffnung 1.5 mm bei 2- Schließer-Version (optional)	12 A	2 W 2 S 4 W	Serie 96 
 Serie 60 - Industrierelais – DC- oder AC-Spule – Basis-Isolierung zwischen Spule - Kontaktsatz – Blockierbare Prüftaste und mechanische Anzeige – Doppelkontakte für kleine Lasten (optional)	6 A 10 A	2 W 3 W	Serie 90 
 Serie 62 - Leistungsrelais – DC- oder AC-Spule – Ausführung mit Blasmagnet (nur DC-Spule) – Basis-Isolierung zwischen Spule - Kontaktsatz oder optional – Sichere Trennung, 6 kV (1.2/50 µs) zwischen Spule - Kontaktsatz – Blockierbare Prüftaste und mechanische Anzeige – Volle 3 mm Abschaltung bei 2 S/3 S, EN 60335-1, EN 60730-1	16 A	2 W 2 S 3 W 3 S	Serie 92 
 Serie 65 - Leistungsrelais – DC- oder AC-Spule – Basis-Isolierung zwischen Spule - Kontaktsatz – Montierbar auf Printplatte, Chassis oder Tragschiene 35 mm (EN 60715) – Volle 3 mm Abschaltung bei 1 S, EN 60335-1, EN 60730-1	20 A 30 A	1 S + 1 Ö 1 S	
 Serie 66 - Leistungsrelais – DC- oder AC-Spule – ATEX/HazLoc-konforme Version erhältlich – Sichere Trennung, 6 kV (1.2/50 µs) zwischen Spule - Kontaktsatz – Montierbar auf Printplatte, Chassis oder Tragschiene 35 mm (EN 60715) – Kontaktöffnung > 1.5 mm bei Schließer-Version (optional)	30 A	2 W 2 S	
 Serie 67 - Hochleistungs-Printrelais – DC-Spule, 170 mW Halteleistung – Sichere Trennung zwischen Spule - Kontaktsatz – Kontaktöffnung ≥ 3 mm/≥ 5.2 mm, gemäß VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2 – Gemäß EN 60947-4-1 für AC3 Last	50 A	2 S 3 S	
 Serie 68 - Hochleistungs-Printrelais – Kontaktöffnung ≥ 3.6 mm (gemäß VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2) – Gemäß EN 60947-4-1 für AC3 Last – Spulen für DC mit 700 mW Halteleistung – Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakt – Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis zu 85 °C – Erfüllt EN 60335-1, Anforderung an die Wärme- und Feuerbeständigkeit (Glühdrahtprüfung, GWIT 775 °C und GWFI 850 °C)	32 A 40 A 100 A	2 S 2 S + 1 Ö 4 S 4 S + 1 Ö	
 Serie 6K - Industrieschütze – AC- oder DC- Spule – Von 4 bis zu 37 kW AC3 – Öffner Hilfskontakt als "Spiegelkontakt" ausgeführt gemäß EN 60947-4-1 Anhang F – Hilfsschalter 2 A AC15 verfügbar – Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)	9 A 10 A 12 A 18 A 24 A 32 A 50 A 74 A	3 S + 1 Ö 3 S + 1 S 4 S 3 S	

* W = Wechsler, S = Schließer, Ö = Öffner

Eigenschaften

Max. Kontakt-
dauerstrom

Anzahl der
Kontakte*

Fassung



Serie RB - Bistabiles Relaismodul

- Nur DC-Spulenspannungen
- 2 Spulen-Ausführung
- SET- und RESET-Signaleingang
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)
- Für 11-polige Fassung, Typ 90.21

8 A

2 W
4 W

Serie 90



Serie RR - Schnellschalt-Relaismodule

- Nur DC-Spulenspannungen
- Ansprechzeit ≤ 3 ms
- LED-Statusanzeige
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)
- Für 11-polige Fassung, Typ 90.21

8 A

4 W
3 S + 1 W

Serie 90



Serie 99 - LED-Anzeige- und EMV-Entstörmodule

- LED-Anzeige - leuchtet bei angesteuerter Spule
- Freilaufdiode - Unterdrücken der Induktionsspannung beim Abschalten der Relaispule
- Verpolschutzdiode - Schutz gegen die Auswirkung bei falscher Polarität bei DC-Ansteuerung
- Varistor-/RC-Glied - als Schutz der Spule bei AC-Ansteuerung
- Ableitwiderstände zur Unterdrückung von Restströmen an der Spule

—

—

* W = Wechsler, S = Schließer, Ö = Öffner

Eigenschaften*

Max. Kontakt-
dauerstrom Anzahl der
Kontakte**

Serie 38 - Koppelrelais

- DC, AC oder AC/DC Ansteuerung
- Sichere Trennung, 6 kV (1.2/50 µs) zwischen Spule - Kontaktsatz
- Koppelrelais mit EMR- oder SSR-Ausgang
- Ausführung mit AC-Reststromunterdrückung
- Anschlüsse mit Schraub- oder Zugfederklemmen
- 6.2 mm oder 14 mm breit

6 A	1 W
16 A	
8 A	2 W
0.1 A	
2 A	1 SSR
6 A	
3 A/5 A	1 SSR

Serie 39 - MasterINTERFACE - Koppelrelais

- DC, AC oder AC/DC Ansteuerung
- Koppelrelais mit EMR- oder SSR-Ausgang
- MasterBASIC als Grundausführung
- MasterPLUS mit Steckplatz für Ausgangs-Sicherungsmodul
- MasterINPUT und MasterOUTPUT für einfach Zuleitungsanordnung (Sensoren, Aktoren)
- MasterTIMER (Zeitrelais) mit EMR- oder SSR-Ausgang, 8-Zeitfunktionen, 4 Zeitbereiche
- Ausführung mit AC-Reststromunterdrückung
- Anschlüsse mit Schraub- oder Push-In - Klemmen, 6.2 mm breit
- ATEX/HazLoc-konforme Version erhältlich

6 A	1 W
0.1 A	
2 A	1 SSR
6 A	

Serie 48 - Koppelrelais

- DC- oder AC-Spule
- Sichere Trennung, 6 kV (1.2/50 µs) zwischen Spule - Kontaktsatz
- Anschlüsse mit Schraub- oder Push-In - Klemmen
- 15.8 mm breit

10 A	1 W
16 A	
10 A	2 W
8 A	

Serie 4C - Koppelrelais

- DC- oder AC-Spule
- Sichere Trennung, 6 kV (1.2/50 µs) zwischen Spule - Kontaktsatz
- Blockierbare Prüftaste, LED- und mechanische Statusanzeige
- Anschlüsse mit Schraub- oder Push-In - Klemmen
- 15.8 mm breit

10 A	1 W
16 A	
8 A	2 W

Serie 58 - Koppelrelais

- DC- oder AC-Spule
- Basis-Isolierung zwischen Spule - Kontaktsatz
- Blockierbare Prüftaste, LED- und mechanische Statusanzeige
- Anschlüsse mit Schraub- oder Push-In Klemmen
- ATEX/HazLoc-konforme Version erhältlich
- 27 mm oder 31 mm breit

10 A	2 W
	3 W
7 A	4 W

Serie 19 - Interventionsmodul, Schaltaktor, Leistungsrelais-Modul

- Erkennung des Betriebszustandes und Aufrechterhaltung des Betriebes
- Manuelle Analogwert-Vorgabe für den Notbetrieb
- Schaltaktor mit KNX-Technologie
- 6 Relaisausgänge 16 A (120 A - 5 ms)
- Einstellbare Eigenschaften über ETS
- 11.2, 17.5 oder 70 mm breit



10 A
16 A

Auto-Off- On-Relais
Automatik-/Hand-
betrieb
Analogwertgeber
(0...10)V DC

* Alle Koppelrelais und Interventionsmodule sind für die direkte Montage auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) vorgesehen.

** W = Wechsler, SSR = Halbleiterausgang (Schließer)

Eigenschaften

Max. Kontakt-
dauerstrom Anzahl der
Kontakte*

Serie 50 - Relais mit zwangsgeführten Kontakten

- DC-Spule, 700 mW oder 800 mW
- Sichere Trennung, 6 kV (1.2/50 µs) zwischen Spule - Kontaktsatz
- Zwangsgeführte Kontakte nach EN 61810-3 (vormals 50205:2002) 50.12, Typ B
- Zwangsgeführte Kontakte nach EN 61810-3 (vormals 50205:2002) 50.14 + 50.16, Typ A
- Relais Ausführung mit "gekapselter Trenneinrichtung", geprüft gemäß **ATEX** EN 60079-1 § 15.5 nach «DC» Prüfmethode für Gase der Gruppe IIB (je nach Typ)

2 W
2 S + 2 Ö
3 S + 1 Ö
3 S + 3 Ö
4 S + 2 Ö
5 S + 1 Ö

8 A

Serie 75 - Relaismodule mit zwangsgeführten Kontakten

- AC- oder DC-Spulensteuerung
- 6 Kontaktkonfigurationen
- LED-Statusanzeige der Spulensteuerung
- Materialien nach Brandschutz-Norm EN 45545-2 + A1: 2020 für Schienenfahrzeuge
- Zwangsgeführte Kontakte nach EN 61810-3, Typ A (vormals 50205:2002)
- Für Anwendungen bis zu einem Sicherheits-Integritätslevel SIL 3, gemäß IEC 61508
- Mit Zugfeder- oder Käfigklemmen

1 S + 1 Ö
5 S + 1 Ö
2 S + 2 Ö
3 S + 1 Ö
4 S + 2 Ö
2 S + 1 Ö

6 A

10 A

* W = Wechsler, S = Schließer, Ö = Öffner

Eigenschaften*

Max. Kontakt-
dauerstrom Anzahl der
Kontakte**

Serie 77 - Elektronische Relais (SSR)

- DC- oder AC-Eingang
- Ausgang 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC oder 125 V DC
- Schaltlast-Spannungsbereich (19...305)V AC oder (48...480)V AC, (48...265)V AC, (16...32)V DC oder (43...140)V DC
- Nullspannungs- oder Momentanwert-Schalter
- 17.5 oder 22.5 mm breit

5 A

7 A

15 A

25 A

30 A

1 SSR

Serie 77 - Elektronische Relais (SSR)

- Für Ein- Zwei- und Dreiphasensysteme
- Einpolige Ausführungen bis zu 125 A, mit klappbarer Klemmenabdeckung
- Zweipolige Ausführung mit 2 unabhängigen Ausgängen, die von unterschiedlichen DC-Eingängen angesteuert werden
- Montage auf Schaltschrankblech oder auf Kühlkörper
- Hohe Schaltgeschwindigkeit und elektrische Lebensdauer
- Geräuchloses- lichtbogen- und prellfreies Schalten
- Geringer Eingenverbrauch
- Nullspannungs- oder Momentanwert-Schalter

25 A

40 A

50 A

60 A

75 A

80 A

100 A

125 A

1 SSR

2 SSR

3 SSR

Serie 77 - Kühlkörper

- Typ 077.21 - Kühlkörper für 1-phasige Ausführung
- Typ 077.13 - Kühlkörper für 1-phasige Ausführung
- Typ 077.08 - Kühlkörper für 1, 2, 3-phasige Ausführungen
- Typ 077.03.9.024 - Kühlkörper mit 24 V DC - 5.5 W Lüfter für 1, 2, 3-phasige Ausführungen
- Typ 077.03.8.024 - Kühlkörper mit 230 V AC - 14.5 W Lüfter für 1, 2, 3-phasige Ausführungen

—

—

* Die elektronischen Relais sind für die direkte Montage auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) vorgesehen oder bei Bauform "Hockey Puck" auf Kühlkörper bzw. auf das Schaltschrankblech montierbar.

** SSR = Halbleiterausgang (Schließer)

Geräteigenschaften*

Max. Kontaktdauerstrom

Aufgabe



Serie 70 - Überwachungsrelais

- Für 1- oder 3-Phasensysteme
- Ausgangskontakt: 1 oder 2 Wechsler
- Sollwerte einstellbar oder fest vorgegeben
- Positive Sicherheitslogik
- Farbige LED-Statusanzeige
- NFC Technologie
- (17,5 - 22,5 - 35)mm breit

- | | |
|------|---|
| 6 A | • Spannungsüberwachung
• Stromüberwachung
• Temperaturüberwachung mit PTC |
| 8 A | |
| 10 A | |



Serie 72 - Niveauüberwachung von leitfähigen Flüssigkeiten

- Empfindlichkeit einstellbar bis 150 k Ω , 450 k Ω oder fest 150 k Ω
- Niveau-Sonden, Elektrodenhalter als Zubehör
- Ein- und Auschaltverzögerungszeit (0,5 s oder 7 s) oder fest (1 s)
- 1 Wechsler, 17,5 oder 35 mm breit

- | | |
|------|--|
| 6 A | Niveauüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten
Füllstandsüberwachung |
| 16 A | |



Serie 72 - Pumpen-Umschaltrelais

- Abwechselnd, 2-stufig schaltend
- 4 Funktionen, wählbar über frontseitigen Drehschalter
- Einschaltverzögerungszeit (0,2...20)s
- 2 unabhängige Schließer-Ausgänge, 35 mm breit

- | | |
|------|---|
| 12 A | Relais zur abwechselnden
Ansteuerung von doppelt
installierten Aggregaten |
|------|---|



Serie 72 - Schwimmerschalter

- Zum Entleeren und Füllen
- 1 Wechsler, 10 A/250 V AC ($\cos\varphi = 1$)
- Kabellängen 5 m, 10 m, 15 m oder 20 m
- Mit Polychloropren-Kabel, TÜV geprüft
- Für Schmutz-, Trink-, Salz- und chlorhaltiges Wasser
- Kabel und Kunststoffe ACS-zertifizierte Version verfügbar

- | | |
|------|---|
| 10 A | Niveauregulierung von
Oberflächen- und Abwasser
in Bewässerungssystemen |
|------|---|



Serie 6M - Einphasen Energie-Messwandler

- Für DC und einphasen AC TRMS Messungen von 1...400 Hz
- Bidirektionale Energiemessung: kWh
- Messung der Momentanwerte von:
V (RMS), A (RMS), PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD (I), Vpk, Ipk, Cos φ
- Modbus RS485 - Schnittstelle
- Freie Software für Konfiguration über Modbus-Schnittstelle

- | | |
|-------|---|
| | Einphasen Energie-Messwandler für TRMS AC und DC Messungen |
| 50 A | Modbus Gateway TCP/IP zu
Modbus RTU (RS485 master)
mit integriertem Webserver-Interface |
| 100 A | |
| 300 A | |



Serie 7M - Smarte Elektronische Energiezähler

- Einphasen-Wechselstrom oder Dreiphasen-Drehstrom
- Multifunktionale hintergrundbeleuchtete Dot Matrix LCD Anzeige
- 1- oder 2-Tarifzähler
- Ein- oder Zweirichtungszähler (bidirektional)
- Modbus RS485-, M-Bus-Schnittstelle, S0-Impulsausgang, NFC- und Infrarot-Kommunikationsschnittstelle
- MID-Zulassung für Abrechnungszwecke
- (17,5 - 52,5)mm breit

- | | |
|---|---|
| — | Direkte Messung von Wirk-,
Schein- und Blindenergie bis
1 x 40 A, 1 x 80 A und 3 x 80 A |
|---|---|



Serie 7P - Überspannungsschutzgeräte (SPD)

- Kombialeiter Typ 1 + 2
- Überspannungsableiter Typ 2
- Überspannungsableiter Typ 3
- Basisteil mit werksseitig gegen Fehlbestückung codierten, austauschbaren Modulen
- Varistor-Defektanzeige durch "rot" im Sichtfenster
- Statusrückmeldung über Stecker

- | | |
|---|--|
| — | Blitz- und Geräteschutz
im 230/400 V-Netz und
für Industrie-, PV-Anlagen
sowie Datenleitungen |
|---|--|

* Alle Geräte sind für die direkte Montage auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) vorgesehen, mit Ausnahme der Schwimmerschalter.

Geräteeigenschaften*

Max. Kontakt- dauerstrom

Aufgabe



Serie 7T - Thermostate und Thermo-/ Hygrostat für den Schaltschrank

- Vari-Thermostate
- Vari-Thermo-/Hygrostat
- (17.5 - 50)mm breit

10 A

Temperatur- und Feuchte-
Überwachung
in Schaltschränken



Serie 7F - Filterlüfter für den Schaltschrank

- Geringe Einbautiefe
- Luftleistung (24...700)m³/h, freiblasend
- Leistungsaufnahme: (4...140)W
- Betriebsspannung: 120 oder 230 V AC (50/60 Hz) oder 24 V DC
- Weitere Ausführungen: Filterlüfter in "blasender" Ausführung
- Auch in der Farbe schwarz verfügbar

Filterlüfter zur Kühlung
von Schaltschränken und
Gehäusen
Für Innen- und
Außenanwendungen
erhältlich



Serie 7H - Heizgeräte für den Schaltschrank

- Heizleistung (25...400)W
- Betriebsspannung (110...240)V AC/DC oder 230 V AC (50/60 Hz)
- Mit oder ohne Gebläse
- Schnellmontage durch Clip-Befestigung

Heizgeräte zur
Temperierung von
Schaltschränken und
Gehäusen

Serie 7L - LED-Leuchten

- Niedriger Energieverbrauch
- Betriebsspannung 12...48 oder 110...240 V AC/DC
- Versionen mit Direktschaltung, über EIN-/AUS-Taster oder über integrierten Bewegungsmelder
- Befestigung direkt über Magnete oder durch anschraubbare Metallclips
- Farbtemperatur 5000 K
- Mit Push-In Klemmen für Einzelanschluss
- Mit Steckbuchsen für den Einzelanschluss oder Mehrfachverdrahtung (bis zu 7 Leuchten)

600 Lumen
1200 Lumen

LED-Leuchten zur
gleichmäßigen
Ausleuchtung von
Schaltschränken und
Gehäusen



Serie 7U - Steckdosen für Schaltschränke

- Farbe grau RAL 7035 (7U.0x-00x0)
- Farbe gelb RAL 1021 (7U.0x-00x2)
- Verfügbar mit oder ohne LED als Netzspannungsanzeige
- Kombisteckdose Schuko + italienische Steckertypen, französische Steckertypen oder nordamerikanische
- Nennstrom 16 A
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Direktmontage

10 A

16 A

Steckdosen für Tragschiene
oder Direktmontage



Serie 9D - Energie-Verteilerblock

- Einpoliger Anschluss zur Verteilung der Energie auf mehrere Ausgänge
- Mehrpoliger Anschluss, durch Kombination mehrerer Verteilerblöcke
- Gruppierung mehrerer Eingänge zu einem Ausgang (Photovoltaik Anwendungen)
- Flexibel aufrastbare Klemmabdeckung für das leichte Ablesen der Daten
- Bezeichnungsschilder (L1, L2, L3, N, PE, +, -) in jedem Beipack enthalten
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)

80 A

125 A

175 A

250 A

400 A

Energie-Verteilerblock zur
Energieverteilung
in elektrischen Anlagen



* Alle Geräte sind für die direkte Montage auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) vorgesehen, mit Ausnahme der Filterlüfter und LED-Leuchten.

Geräteeigenschaften*

Max. Kontakt- dauerstrom

Aufgabe

Serie 78 - Schaltnetzteile

- Eingang (110...240)V AC, (110...240)V AC/DC oder 220 V DC
- Nennleistung: 12, 25, 36, 50, 60, 110, 120, 130, 240 W
- Arbeitsbereich AC/DC: (88...265)V AC oder (90...275)V DC
- Ausgangsspannung: 12, 24 V DC
- Klasse A und Klasse B gemäß EN 55022
- Interner Eingangsschutz mit Ersatzsicherung
- Überspannungsschutz am Eingang (Varistor)
- 17,5 bis 70 mm breit
- Interner Thermoschutz
- Meldung über Ausgangskontakt

— **Stabile Spannungs-
versorgung**
Ausgang 12 oder 24 V DC

Serie 78 - Industrie Schaltnetzteile

- Einphasen DC Industrie Schaltnetzteile
- Nennleistung 75 W und 120 W
- Typ 78.J1 - Ausgang 24 V DC, 3.2 A, 75 W
- Typ 78.W1 - Ausgang 24 V DC, 5 A, 120 W
- Einphasen DC Industrie Schaltnetzteile
- Nennleistung 240 W und 480 W
- Typ 78.X1 - Ausgang 24 V DC, 10 A, 240 W
- Typ 78.Y1 - Ausgang 24 V DC, 20 A, 480 W
- Zweiphasen DC Industrie Schaltnetzteile mit großen Eingangsspannungsbereich
- Nennleistung 60 W und 120 W
- Typ 78.H2 - Ausgang 24 V DC, 2.5 A, 60 W
- Typ 78.W2 - Ausgang 24 V DC, 5 A, 120 W
- Zweiphasen DC Industrie Schaltnetzteile mit großen Eingangsspannungsbereich
- Nennleistung 240 W und 480 W
- Typ 78.X2 - Ausgang 24 V DC, 10 A, 240 W
- Typ 78.Y2 - Ausgang 24 V DC, 20 A, 480 W
- Dreiphasen DC Industrie Schaltnetzteile mit großen Eingangsspannungsbereich
- Nennleistung 240 W oder 960 W
- Typ 78.X3 - Ausgang 24 V DC, 10 A, 240 W
- Typ 78.Y3 - Ausgang 24 V DC, 20 A, 480 W
- Typ 78.Z3 - Ausgang 24 V DC, 40 A, 960 W

* Die Schaltnetzteile sind für die direkte Montage auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) vorgesehen.

Geräteeigenschaften*

Max. Kontakt-
dauerstrom Aufgabe

Serie 8A - OPTA - Programmierbare Logikrelais

- 8 digitale oder analoge (0...10 V) Eingänge
- 4 Relaisausgänge 10 A
- USB (Typ C) Anschluss für Programmierung, Datenerfassung und Spannungsversorgung während der Konfiguration
- RJ45 Anschluss
- 3 Ausführungen verfügbar:

Lite: USB (Typ C) für Programmierung, Datenerfassung und Spannungsversorgung während der Konfiguration, RJ45 Anschluss

Plus: USB (Typ C) für Programmierung, Datenerfassung und Spannungsversorgung während der Konfiguration, RJ45 Anschluss und RS485 Anschluss

Advanced: USB (Typ C) für Programmierung, Datenerfassung und Spannungsversorgung während der Konfiguration, RJ45 Anschluss, RS485 Anschluss und integriertem Wi-Fi/BLE Modul

- Programmierbare Benutzertaste
- RESET Taste
- Programmiersprachen über IDE, optional IEC-61131-3 (LD - SFC - FBD - ST - IL)
- Programmierbar mit Codesys (nur 8A.04-832C)
- 70 mm breit
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)

10 A Programmierbare
Logikrelais

Serie 8A - Digitale Erweiterungsmodule

- 16 digital oder analog (0...10 V) Eingänge
- 8 Relaisausgänge, 6 A oder SSR Ausgänge, 3 A
- Power LED für Statusanzeige
- 8 LEDs für Statusanzeige der Ausgänge
- Mit bis zu insgesamt 5 Erweiterungsmodulen erweiterbar
- Programmierung mit Arduino IDE oder mit Arduino PLC-IDE für IEC 61131-3 Programmiersprachen (LD - SFC - FBD - ST - IL)
- Programmierbar mit Codesys (nur 8A.x8-160C)
- 70 mm breit
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)

3 A Digitale
6 A Erweiterungsmodule

Serie 8A - Analoge Erweiterungsmodule

- 6 Analoge Eingänge 0...10 V, 4...20 mA, PT100 (2 und 3 Leiter)
- 2 Analoge Ausgänge 0...10 V, 4...20 mA
- 4 PWM Ausgänge
- Analoge Ein- und Ausgänge programmierbar
- Power LED für Statusanzeige
- 8 programmierbare LEDs
- Mit bis zu insgesamt 5 Erweiterungsmodulen erweiterbar
- Programmierung mit Arduino IDE oder mit Arduino PLC-IDE für IEC 61131-3 Programmiersprachen (LD - SFC - FBD - ST - IL)
- Programmierbar mit Codesys (nur 8A.26-060C)
- 70 mm breit
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)

— Analoge
Erweiterungsmodule

Geräteeigenschaften*

Max. Kontaktdauerstrom

Aufgabe

Fassung

Serie 80 - Zeitrelais

- Multizeitbereiche: 6 Bereiche, 0,1 s...24 h
- Multi- oder Einfachzeitfunktion
- Multispannung (12...240)V AC/DC oder (24...240)V AC/DC
- Halbleiterausgang (SSR): 1 A
- Mit Schraub- oder Push-In - Klemmen (80.51P)
- Version mit NFC-Technologie
- 17,5 mm breit

1 A SSR**
6 A
8 A
16 A

Darstellung diverser
Zeitfunktionen
NFC

Serie 81 - Zeitrelais

- Multizeitbereiche: 6 Bereiche, 0,1 s...10 h
- Multizeitfunktion
- Multispannung (12...230)V AC/DC
- Zusätzliche Reset-Funktion
- 17,5 mm breit

16 A Darstellung diverser
Zeitfunktionen

Serie 83 - Industrie-Zeitrelais

- Multizeitbereiche: von 0,05 s...10 Tage
- Multi- oder Einfachzeitfunktion
- Multispannung (24...240)V AC/DC
- Ausführung mit 2 Wechsler, zeitverzögert, einer davon als Sofort-Kontakt wählbar
- Pausen im Zeitablauf durch Schließen des
- Pausekontaktes X1-X2
- 22,5 mm breit
- IECEx, ATEX und HazLoc - konforme Ausführung verfügbar

8 A Darstellung diverser
Zeitfunktionen
10 A
12 A - u.a. Watchdog-
Funktion, oder
16 A Pausen-Option

Serie 84 - Digitales Multifunktions-Zeitrelais - SMARTimer "2 in 1"

- Multifunktion: 30 Funktionen pro Kanal
- Multizeitbereiche: 0,1 s...9999 h
- Programmierbar über NFC-Technologie mit Finder-Toolbox-App über NFC-fähige Smartphones oder über Joystick direkt am Zeitrelais
- Multispannung (12...24) V AC/DC oder (110...240) V AC/DC
- 2 Wechsler, 35 mm breit

16 A Zeitgesteuerte
Funktionen

Serie 85 - Miniatur-Zeitrelais

- Multizeitbereiche: 7 Bereiche, 0,05 s...100 h
- Multizeitfunktion
- AC/DC- oder AC-Ansteuerung, polaritätsneutral
- 2, 3 oder 4 Wechsler

7 A Darstellung diverser
Zeitfunktionen
10 A - Steckbar
in Relaisfassungen

Serie 94

Serie 86 - Zeitmodule

- Multizeitbereiche: von 0,05 s...100 h
- Multizeitfunktion
- Für weiten Spannungsbereich bei AC- und DC-Relais
- Steckbar in die Fassungen
- ATEX-Ausführungen (86.00.0.240.0073 oder 86.30.0.024.0073), optional
- ATEX und HazLoc - konforme Ausführung verfügbar

Darstellung diverser
Zeitfunktionen
- Steckbar zu Relais
in Relaisfassungen

Serie 9x

Serie 88 - Fronttafel-/Steck-Zeitrelais

- Multizeitbereiche: 0,05 s...300 h
- Multi- oder Einfachzeitfunktion
- Asymmetrischer Blinkgeber (pause- oder impulsbeginnend)
- Multispannung (24...230)V AC/DC oder (12...240)V AC/DC
- Ausführung mit 2 zeitverzögerten Kontakten oder Ausführung mit 1 Sofort- + 1 Zeitkontakt
- Adapter für Fronttafeleinbau im Beipack

8 A Darstellung diverser
Zeitfunktionen
- Für Fronttafeleinbau
- Steckbar in
Fassung

Serie 90

Serie 93 - Zeitfunktionsfassung für Relais Serie 34

- Multizeitbereiche: 4 Zeitbereiche, 0,1 s...6 h
- 8 Zeitfunktionen
- Betriebsnennspannung 12 oder 24 V AC/DC
- Bestückbar mit EMR- oder SSR-Relais für DC oder AC
- Schraub- oder Push-In - Klemmen
- ATEX-Ausführungen (93.01 - 0073 oder 93.11 - 0073), optional

Darstellung diverser
Zeitfunktionen in
6 A 6.2 mm schmaler
Bauform

* Alle Zeitrelais sind für die direkte Montage auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) vorgesehen, mit Ausnahme der Serie 85, 86 und 88, die über Relaisfassungen auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) montiert werden.

** SSR = Halbleiterausgang (Schließer)

Geräteigenschaften

Beschreibung



Serie 10 - Dämmerungsschalter für reduzierten Installationsaufwand

- Zum Schalten von Leuchten, 1 oder 2 Ausgangskontakte
- Integrierter Sensor (1...80)lx
- Italienisches Patent. Innovatives Prinzip zur "Kompensation des Einflusses des geschalteten Lichtes"
- Zum Schalten von 2 Leuchten bei 2 unterschiedlichen Helligkeitswerten
- Schutzart IP 54, für Außenmontage

Helligkeitsgesteuertes Ein- und Ausschalten von Leuchten dezentral "vor Ort"
Max. Dauerstrom von 12 A bis 16 A



Serie 11 - Dämmerungsschalter für den Verteilereinbau

- Betriebsspannung AC oder AC/DC
- 1 oder 2 Ausgangskontakte
- Externer Sensor im Beipack IP 54
- Dämmerungsschalter mit Schaltuhrfunktion
- Italienisches Patent. Innovatives Prinzip zur "Kompensation des Einflusses des geschalteten Lichtes"
- Helligkeits-Schaltswelle einstellbar

Helligkeitsgesteuertes Ein- und Ausschalten von Leuchten über externen Sensor
Max. Dauerstrom von 12 A bis 16 A



Serie 12 - Zeitschaltuhren

- Mechanisch oder elektronisch
- 1 oder 2 Ausgangskontakte
- Programmierbar mit Smartphone über NFC-Technologie (und Bluetooth)
- Gangreserve bei Stromausfall
- Interne Batterie bei elektronischen Uhren
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

Tagesprogramm Wochenprogramm
Astronomisch- oder zeitgesteuert
Max. Dauerstrom 16 A



Serie 14 - Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomaten

- Betriebsspannung AC
- 1 Schließer Ausgangskontakt, 17,5 mm breit
- Versionen mit "Ausschaltvorwarnung" nach DIN 18015-1
- Lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang
- Multifunktion oder Monofunktion
- Geeignet für 3- oder 4-Leiter-Anschluss
- Service-Funktion
- Mit Schraub- oder Push-In - Klemmen
- Reset für zentrales AUS-Schalten (Typ 14.11)

Treppenhaus-Beleuchtung
Max. Dauerstrom 10 A bis 16 A



Serie 15 - Elektronische Dimmer

- Zur Montage auf Tragschiene, Chassis oder in Unterputzdosen
- Maximale Lampenlast bis zu 500 W (LED 200 W)
- Master- Dimmer und "Slave"- Dimmer, zum gleichzeitigen Dimmen von unterschiedlichen Lampenlasten (bis zu 32 Slaves anschließbar) über 0-10 V Ansteuerung
- Kompatibel mit LED-Lampen
- Geeignet für Glühlampen und Halogenlampen (mit oder ohne Trafo oder elektronisches Vorschaltgerät)
- Thermischer Schutz gegen Überlast
- Dimmverfahren: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt

Regeln des Beleuchtungsniveaus mit Erinnerungsfunktion
Max. Leistung von 50 W bis zu 500 W



Serie 18 - Bewegungsmelder

- Für Wand-, Decken- oder Außenmontage
- Versionen für den Außenbereich (IP 54/IP 55)
- 1 Schließer
- Helligkeitsschwelle einstellbar
- Ausschaltverzögerungszeit einstellbar, bis zu 35 min
- Schnelles Installieren durch Push-In - Klemmen
- Auch in der Farbe Anthrazitgrau verfügbar Typ 18.31 - 18.71 - 18.81

Bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten von Leuchten
Max. Dauerstrom 10 A



Serie 18 - Bewegungs- und Präsenzmelder

- Für Wand- und Deckenmontage (Büros / Durchgangsbereiche)
- Version für hohe Decken
- 1 Schließer Ausgangskontakt
- Versionen mit Bluetooth, DALI und KNX - Technologie
- Schnelle Konfiguration mit der Finder Toolbox App (Bluetooth Version)
- Helligkeitsschwelle einstellbar
- Ausschaltverzögerungszeit einstellbar, bis zu 35 min
- Schnelles Installieren durch Push-In - Klemmen

Bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten von Leuchten über moderne Schnittstellen und mit modernen Technologien
Max. Dauerstrom 10 A

Geräteeigenschaften*

Beschreibung



Serie 13 - Elektronischer Stromstoßschalter, Ruf-Quittier-Relais, monostabiles Schaltrelais

- Geräuscharm im Vergleich mit elektromechanischen Stromstoßschaltern
- Schließer oder Wechsler Ausgänge
- Zeitfunktion
- Ruf-Quittier-Relais
- Set und Reset, für zentrales EIN- oder AUS-Schalten
- Monostabile Funktion
- Montage auf Tragschiene, in Unterputzdosen oder tiefe Schalterdosen
- Ausführung für SELV-Anwendungen

**Elektronischer Stromstoßschalter, Ruf-Quittier-Relais, monostabiles Schaltrelais für Unterputzdosen
Max. Dauerstrom von 8 A bis zu 16 A**



Serie 20 - Stromstoßschalter, Schrittschalter

- Für AC- oder DC-Ansteuerung
- 1 oder 2 Kontakte; Schließer, Öffner Kontakte
- 7 verschiedene Schaltfolgen
- Prüftaste und mechanische Anzeige
- 17,4 mm breit

**Schalten mit Tasteransteuerung
Max. Dauerstrom 16 A**



Serie 26 - Stromstoßschalter, Schrittschalter

- Für AC-Ansteuerung
- 1 oder 2 Kontakte (elektrisch getrennte Spulen- und Kontaktkreise)
- Schließer, Öffner Kontakte
- Für die Unterputzdose oder Chassismontage
- 7 verschiedene Schaltfolgen
- Zubehör für 12 V und 24 V DC Ansteuerung

**Schalten mit Tasteransteuerung
Max. Dauerstrom 10 A**



Serie 27 - Stromstoßschalter, Schrittschalter

- AC-Ansteuerung mit oder ohne Ansteuermodul
- 1 oder 2 Kontakte, gemeinsamer Anschluss mit der Ansteuerung
- Schließer, Öffner Kontakte
- Für die Unterputzdose oder Chassismontage
- 7 verschiedene Schaltfolgen
- Anschluss von bis zu 5 Leuchttaster

**Schalten mit Tasteransteuerung
Max. Dauerstrom 10 A**

EVO



Serie 27 - Stromstoßschalter, Schrittschalter

- AC-Ansteuerung mit oder ohne Ansteuermodul
- 1 oder 2 Kontakte, gemeinsamer Anschluss mit der Ansteuerung
- Schließer, Öffner Kontakte
- Für die Unterputzdose oder Chassismontage
- 7 verschiedene Schaltfolgen
- Anschluss von bis zu 15 Leuchttaster

**Schalten mit Tasteransteuerung
Max. Dauerstrom 10 A**

* Alle Geräte sind für die direkte Montage auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) vorgesehen, mit Ausnahme der Serien 26 und 27.

Geräteeigenschaften*

Beschreibung



Serie 22 - Installationsrelais

- Für AC- oder DC-Ansteuerung
- Prüftaste
- 1 oder 2 Kontakte; Schließer, Öffner Kontakte
- Schaltrelais für die Hausverteilung

**Schalten mit
Schalteransteuerung
Max. Kontaktdauerstrom 20 A**



Serie 22 - Installationsschütze

- 2 oder 4 Kontakte; Schließer, Öffner Kontakte
- AC/DC-Ansteuerung über interne Beschaltung (brummfrei)
- Verstärkte Isolierung (Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten)
- Mechanische Schaltstellungsanzeige
- LED-Anzeige, On-Auto-Off - Schalter optional
- Ausführungen mit Spiegelkontakten
- Erweiterbar mit 6 A-Hilfsschalter (022.xx)
- (17.5 - 35 - 53.5)mm breit

**Schalten mit
Schalteransteuerung
Max. Kontaktdauerstrom von
25 A bis zu 63 A**

* Die Installationsrelais und Installationsschütze sind für die direkte Montage auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) vorgesehen.

Digitale Raumthermostate

Eigenschaften

Max. Kontakt- dauerstrom



Serie 1C - Smartes Thermostat BLISS2

- Fernsteuerung über App (Android oder iOS) dank des Wi-Fi-GATEWAYS Typ 1Y.GU.005.1
- Einzigartiges Design mit LED-Matrix-Display
- Kapazitive Berührungstasten
- Temperatursensor + 5...+ 37 °C und Luftfeuchtigkeit 1...99%
- 3 x AAA-Batterien oder optional über externes Netzteil
- Sommer-/Winterfunktion

5 A



Serie 1C - BLISS wi-Fi - Chronothermostat

- Fernsteuerung über App (Android oder iOS)
- Manuelle oder geführte App-Programmierung
- Kapazitive Berührungstasten
- 4 x 1.5 V AA-Batterien
- Sommer-/Winterfunktion

5 A

NEXT



Serie 1T - Unterputz Thermostat

- Frontplatte nur 5 mm dick
- Unterputzmontage für 65 mm Runddose oder Gerätedose für 2 oder 3 Geräteeinsätze
- Spannungsversorgung 110...230 V AC
- Display mit einstellbarer Helligkeit
- Auch in der Farbe Anthrazitgrau verfügbar

5 A



Serie 1T - BLISS T - Thermostat

- Berührungsempfindliches Touch-Display mit geführter Programmierung
- Beleuchtete Tasten
- Spannungsversorgung: 2 x 1.5 V AA-Batterien
- 2 wählbare Temperaturen (Tag/Nacht)
- Sommer/Winter-Umschaltung

5 A



Eigenschaften YESLY



Serie 13 - Multifunktionsrelais Bluetooth

- 2 Schließer 6 A - 230 V AC unabhängige und programmierbare Kanäle
- Eingänge für kabelgebundene Taster (ein Eingang pro Kanal)
- Übertragungsbereich: ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse)
- Montage in runde Unterputzdosen (Ø 60 mm)
- Eine Vielzahl an verfügbaren Funktionen (Stromstoßschalter, Zeitrelais, Treppenhauslicht) für Beleuchtung und Lüftermotoren



Serie 15 - Elektronische Dimmer Bluetooth

- Wählbare Funktion mit oder ohne Memory der zuletzt gewählten Helligkeit
- Lineare oder exponentielle Dimmkurve – Dimmverfahren: Phasenanschnitt, Phasenabschnitt oder PWM
- Geeignet für dimmbare LED-Lampen, LED-Leuchtbänder, dimmbare Energiesparlampen, Halogenlampen, konventionelle oder elektronische Vorschaltgeräte



Zubehör - BEYON, kabellose Taster und Reichweitenverstärker

- Finder's BEYON ist eine innovative Fernbedienung zur Steuerung Ihres YESLY-Systems
- Reichweitenverstärker mit USB-Anschluss oder 110...230 V AC für Unterputzmontage
- YESLY GATEWAY
- YESLY-Schnittstelle mit 2 Eingängen

Eigenschaften KNX



Serie 15 - Universal Dimmer

- 2 Ausgänge mit je 400W, 230 V AC
- Szenen-Management
- Geeignet für ETS 4 (oder neuste Version)
- Automatische Lasterkennung



Serie 18 - Bewegungs- und Präsenzmelder

- Bewegungs- und Präsenzmelder für Korridore in Hotels oder Büroanwendungen
- Dynamische Lichtsteuerung
- Logische Verknüpfungen
- Master/Slave-Erkennung



Serie 19 - Schaltaktor

- 6 Ausgangskontakte 16 A, 250 V AC, mit AgSnO₂, individuell konfigurierbar als Schließer oder Öffner
- LED-Statusanzeige für jeden Ausgang
- Zeitfunktionen (AN, AUS, Blinken, Treppenlichtfunktion)
- Logische Verknüpfungen und Analogfunktionen für jeden Ausgang (AND, OR, XOR, PORT, Schwellwertfunktionen)
- Szenen-Management



Serie 78 - Schaltnetzteil

- Ausgang 30 V DC - 640 mA, KNX-Bus
- Diagnose-LEDs
- 70 mm breit (4 TE)



Serie 1K - KNX-Schnittstellen

- Erhältlich mit 2 oder 4 Eingängen
- 8 integrierte Logikfunktionen
- Kompakte Bauform
- Verwaltung von Status-LEDs
- LED zur Anzeige des BUS-Status (Typ 1K.UB)
- USB-Anschluss: Typ B (Typ 1K.UB)

findernet.com

FINDER S.p.A. sole proprietorship

Via Drubiaglio, 14 - 10040 ALMESE (TO) ITALY

tel +39 011 9346211 - export@findernet.com

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an Preisen, Merkmalen, Spezifikationen, Aussehen und Verfügbarkeiten unserer Produkte und Dienstleistungen vorzunehmen.
FINDER übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler oder unzureichende Informationen in diesem Dokument. Bei Abweichungen zwischen der gedruckten und der Online-Fassung, ist die aktuellere Version maßgebend.

ZGUEXXGRXX - IV/2026 - Produkte